



Soudaseal SL

Soudaseal SL est un mastic autonivelant à base de polymère SMX®, conçu pour offrir une adhérence supérieure sur le béton et une grande variété de surfaces.

Il reste parfaitement flexible après durcissement, et sa capacité autonivelante en fait le produit idéal pour toutes les applications de joints horizontaux. Il peut être peint et est adapté aux applications intérieures et extérieures.

Entièrement exempt de solvants et d'isocyanates, Soudaseal SL ne fissure pas, ne rétrécit pas et ne se décolore pas après durcissement. Il adhère même sur des supports humides.

Conformité :

- ASTM C920, Type S, Grade P, Classe 25
 - Utilisation : T, NT, M, A, G* et O**
 - Spécification fédérale TT-S-00230C, Type II, Classe A
- * Ne convient pas comme mastic de vitrage.
- ** Voir les substrats recommandés sur la fiche technique (TDS).

Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse. L'adhérence maximale est atteinte après plusieurs jours suivant l'application.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique du produit sur :

www.soudalusa.com

Avis de garantie limitée :

Soudal offre une garantie limitée sur ses produits. Pour connaître les conditions complètes de la garantie, veuillez consulter la fiche technique disponible auprès de Soudal ou de votre distributeur local.