

## Soudasil HT1



Soudasil HT1 est une silicone 100 % acétique conçue pour résister à des températures élevées allant jusqu'à **535 °F (279 °C)**.

Elle reste élastique de façon permanente, ne se rétracte pas et est totalement résistante aux UV.

Soudasil HT1 adhère extrêmement bien à presque toutes les surfaces vitrées. C'est la solution idéale pour les applications d'étanchéité soumises à de hautes températures tout au long de l'année.

### Conforme à :

- ASTM C920, Type S, Grade NS, Classe 25, Usage NT, A
- Spécification fédérale TT-S-00230C, Type II, Classe A
- FDA 21 CFR Section 177.2600 : « Caoutchoucs destinés à un usage répété »

### Instructions d'utilisation :

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse. Le produit développe sa force d'adhérence plusieurs jours après l'application.

Pour plus d'informations, consultez la fiche technique sur :

 [www.soudalusa.com](http://www.soudalusa.com)

### PRÉCAUTION : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires.

Éviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement à grande eau.

### EN CAS D'IRRITATION OU DE GÊNE, CONSULTER UN MÉDECIN.

Jeter conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Pour obtenir la fiche de données de sécurité (FDS), contactez votre fournisseur local ou visitez le site [www.soudalusa.com](http://www.soudalusa.com).

### Avis de Garantie :

Soudal fournit une garantie limitée sur ses produits.

Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la fiche technique du produit disponible auprès de Soudal ou de votre distributeur local.

