



Soudasil RTV3 est un silicone monocomposant 100 % acétoxy, à module bas et à haute élasticité. Facile à appliquer et flexible en permanence après durcissement, c'est le scellant tout usage idéal. Formulé avec des agents antifongiques puissants, il offre une excellente résistance à la moisissure. Adhère parfaitement au verre, à la céramique, à la porcelaine, au bois, au métal et à de nombreux matériaux de construction. Étanche à l'eau et résistant aux rayons UV.

Conformité

- Norme NSF 51
- Règlement FDA no 21 CFR 177.2600 (inspection fédérale de la viande et de la volaille)
- ASTM C920 : Type S, Qualité NS, Classe 25, Usages NT, A, G, O**
- Spécification fédérale TT-S-00230C
(Voir la fiche technique pour la liste complète des matériaux recommandés)

MODE D'EMPLOI

- Les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ni graisse
- La force d'adhérence maximale est atteinte après quelques jours
- Consulter la **fiche technique (TDS)** et la **fiche de sécurité (SDS)** avant usage

(SDS): www.soudalusa.com / www.soudal.ca

SÉCURITÉ & MANIPULATION

- **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT**
- **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- Utiliser à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé
- Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires
- Porter des gants et une protection oculaire
- Bien se laver après utilisation
- Éliminer selon les règlements en vigueur

Premiers soins :

En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer à l'eau tiède.

Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

En cas d'ingestion : rincer la bouche et demander une assistance médicale.

Voir la SDS pour plus de détails.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE

Soudal offre une garantie limitée sur ses produits. Pour les conditions complètes, consulter la fiche technique ou votre distributeur Soudal.